

GEOLIEDE PARKET

GEWOON ONDERHOUD : ZEEP natuur of wit

het onderhoud van een houten vloer gebeurt door middel van zepen op basis van soja en kokos vetten. Geeft een ideale bescherming tegen vervuiling, maakt de ondergrond resistent voor vuil en vocht.

1. Meng 1/5 liter zeep in 7L lauw water. Dweil de vloer de eerste 14 dagen iets frequenter, tussen de dweilbeurten enkele dagen tussen laten.
2. Werk altijd met 2 emmers, 1 met zeep en 1 met zuiver water om de vervuilde dweil of wringmop uit te spoelen.
3. Dweil de vloer met een zacht uitgewrongen dweil in de lengte richting van het hout.
4. Laat de zeep mengeling kort inwerken op het oppervlak om het vuil op te lossen.
5. Regelmatig dweil uitspoelen in tweede emmer en daarna terug dompelen in emmer met oplossing water en zeep.
6. Nooit met zuiver water dweilen.

Bij plaatselijke bevuiling (koffie-, wijn of vetvlekken) gebruik de Trip Trap Houtontvlekker.

Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen, voordien alle contact met water vermijden

Meer informatie : www.woca.be

VOORWAARDEN NA DE PLAATSING : binnenklimaat

Ook na de plaatsing zorgt men er voor dat de hygrothermische omstandigheden behouden blijven. Bij extreme omstandigheden die langere tijd aanhouden (te vochtige lucht tijdens de zomer, te droge lucht tijdens de wintermaanden) moet de lucht respectievelijk gedroogd of bijkomend bevochtigd worden.

De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 50 en 60%.

Een te droog binnenklimaat kan men verhelpen door een bevochtiging van de binnenlucht.

Het binnenklimaat kan gekarakteriseerd worden aan de hand van een continue meting van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de lucht. Hiervoor kan men elektronische meters gebruiken.