

VLOERVERWARMING

Betreft : verwarming van ruimtes waar parket op vloerverwarming geplaatst werd.

In alle ruimtes waar parket geplaatst werd op vloerverwarming dient men stipt volgende werkwijze te volgen.

1. Het is aangeraden elk jaar, wanneer de verwarmingsinstallatie dient aangeschakeld, men langzaam en stelselmatig dient te verwarmen.
2. Bij de start mag de temperatuur slechts van 12°C tot 14°C stijgen. Geleidelijk aan mag men verhogen met maximum 2°C per dag zonder echter bruusk te handelen.

Door de technologische eigenschappen van het hout en door de klimaatomstandigheden tijdens de verwarmingsperiode in de verschillende ruimtes zijn voegen nooit uitgesloten. Over het algemeen zijn ze regelmatig verdeeld, ze vormen helemaal geen kwaliteitsgebrek, maar moeten eenvoudig aanvaard worden.

3. Het plaatsen van tapijten op het parket verhoogt de temperatuur aan de oppervlakte en zou onvermijdelijk grotere voegen veroorzaken.

Het blijkt dan ook noodzakelijk een elektrische luchtbevochtiger op basis van verdamping te gebruiken om een voldoende omringende vochtigheidsgraad van 55% à 65% te handhaven en het verschijnen van voegen te verminderen.

De toepassing van de aanwijzingen vermijden problemen, en draagt tevens toe tot de algemene welstand van de bewoner van de ruimte. In uw eigen belang vragen wij u dan ook bovenvermelde richtlijnen nauwkeurig en zorgvuldig op te volgen.

In het voordeel zelf van de bewoners, dringen wij uitdrukkelijk erop voor een zeer strikte naleving van bovenstaande werkwijze teneinde onaangenaamheden te voorkomen.